



## ESPECIFICAÇÃO

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                       | <b>N5014HD</b>                                                                           |
| <b>Câmera</b>                       |                                                                                          |
| <b>Modo de saída de vídeo</b>       | <b>4IN1: AHD/TVI/CVI/CVBS</b>                                                            |
| Sensor de imagem                    | 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS (Luminosidade mínima: colorido 0,3 lux e preto e branco 0,01 lux) |
| Resolução Imagem                    | 2MP ; 1920 (H) x 1280 (V) ; 1080p/30fps                                                  |
| Sistema de TV                       | PAL/NTSC                                                                                 |
| Razão S / N                         | >50db                                                                                    |
| <b>PTZ</b>                          |                                                                                          |
| Velocidade de rotação horizontal    | 45°/S                                                                                    |
| Faixa de rotação horizontal         | 0°~360°                                                                                  |
| Velocidade de rotação de inclinação | 30°/s                                                                                    |
| Faixa de rotação de inclinação      | 0°~90°                                                                                   |
| Pontos Predefinidos                 | 220                                                                                      |
| Passeios de guarda                  | 3 grupos                                                                                 |
| Pontos de Guarda                    | Máx.16 pontos                                                                            |
| <b>Lente</b>                        |                                                                                          |
| Comprimento do foco                 | 5.35mm-96.3mm                                                                            |
| Controle de foco                    | Zoom óptico 18X                                                                          |
| <b>Visão noturna</b>                |                                                                                          |
| LED infravermelho                   | Ø 42x6PCS                                                                                |
| Alcance IR                          | 100m                                                                                     |
| Modo dia-noite                      | AUTO                                                                                     |
| <b>Comunicação</b>                  |                                                                                          |
| UTC                                 | Sim                                                                                      |

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| RS485                     | Sim                                           |
| <b>Interface</b>          |                                               |
| Áudio                     | /                                             |
| Alarme                    | /                                             |
| <b>Geral</b>              |                                               |
| À prova de intempéries    | IP66                                          |
| Temperatura de operação   | Interno: 0 ° ~ + 40 ° Externo: -40 ° ~ + 60 ° |
| Umidade Operacional       | ≤90% sem condensação                          |
| Poder                     | DC12V 2A / 3A                                 |
| Proteção contra raios     | Tensão transiente 6000V                       |
| Tamanho do pacote (LxWxH) | 29,5x28x17 (cm)                               |
| Peso                      | 4,2 kg                                        |