



Especificações

Modelo	N9036
Camera	
Sensor de imagem	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor Escaneamento Progressivo
Resolução	2MP 1080P
Pixels efetivos	1920(H)*1080(V)
Compressão	H.265/H.265+/H.264/H.264+/JPEG/AVI/ MJPEG / MPEG4 Em Tempo Real
Formato do vídeo	PAL/NTSC
Obturador eletrônico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
S/N Ratio	≥52dB
Sistema de digitalização	Progressivo
Saida de video	Rede
Botão de reset	Opcional
Lente	
Distância focal	3.6 mm
Controle do foco	/
Tipo de lente	Fixo
Píxeis	3MP
Night Vision	
LED infravermelho	14μ x 18PCS
Distância infravermelha	30M
Status de IR	Menos de 10 Lux por CDS
IR Power On	Controle Automático de CDS

Rede	
Rede	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos	TCP/IP, UDP/IP (UNICAST, MULTICAST IGMP), UPNP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPV4, SNMP, QOS, HTTP, HTTPS, LDAP (CLIENT), SSH, SSL, SMTP, FTP, MDNS
ONVIF	Sim; ONVIF 2.4
P2P	Sim; QR Code
POE	Sim; IEEE 802.3af , Classe 3
Atraso de vídeo	0.3S (Dentro da Lan)
Stream principal 1	1920*1080@30fps
Stream principal 2	/
Stream principal 3	/
Stream extra 1	720*480@30fps
Stream extra 2	/
Stream extra3	/
Stream extra	352*288@30fps
Navegador	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Celular	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Recursos da câmera	
Perfil Dia e Noite	Color/ B&W (IR-CUT)
Configuração de imagem	Saturação / brilho / contraste / nitidez, espelho, 3D NR, balanço de branco, FLK (controle de tremulação)
Starlight	/
Corridor Pattern	/
Defog Mode	/
ROI	/
BLC	Sim
HDR	/
WDR	Sim
Detector de movimento	Sim
Máscara de privacidade	3 Zona Retangular
Modo de Gravação	NVR/NAS/CMS/Web
Linguagem	Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, búlgaro, polonês, farsi, alemão, russo, francês, coreano, português, japonês, turco, espanhol, hebraico, italiano, holandês
Interface	

Audio	Opcional
Alarme	/
SD Slot para cartão	Sim; Max 128GB (SD/SDHC/SDXC)
RS485	/
General	
Material do case	Metal , IP66, À prova de vandalismo e à prova de intempéries
Suporte anti-corte	Não
Filtro IR Cut	Sim
Temperatura de operação	-20°C ~ +60°C RH95% Max
T. de armazenamento	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentação	DC12V±10%, 850mA / AC24V/ POE
Dimensões	∅ 131 x 93(H) mm
Peso	850g