



ESPECIFICAÇÃO

Modelo Nº.	N6019SM
Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS iluminado por 1/2,8" SONY Starvis
Resolução	5MP
Pixels eficazes	2688(H) x 1964 (V)
Compressão	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Sistema de TV	PAL/NTSC
Horário eletrônico do obturador	Auto: PAL 1/25-1/10000Seg; NTSC 1/30-1/10000Seg
Iluminação mínimun	0.01Lux
Relação S/N	≥52dB
Sistema de digitalização	Progressivo
Saída de vídeo	Rede
Botão de reset	Opcional
Lente	
Comprimento do foco	2,7-13,5 mm
Ângulo de visão	H: 109°–30°, V: 57°–17°
Tipo de lente	Motorizado
Pixels	5MP
Visão Noturna	
LED infravermelho	42μ x 6PCS
Distância infravermelha	60M
IR Status	Controle automático
IR	Modo inteligente, manual e cronometrado
Rede	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Sem fio	/
Protocolo	IPv4/IPv6,TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE,NTP, SMTP, UDP, SNMP
ONVIF	Suporte ONVIF 2.4 (Perfil S/T/G)
P2P	SIM, suporte QR code
POE	Opcional/Interno, Suporte IEEE 802.3af
Atraso de vídeo	0.3S (Dentro da Lan)
Stream 1	2592 *1944@30fp /2688*1520@30fp
Stream 2	2560 *1440@30fp
stream 3	1920*1080@30fps 1280 *720@30fps
Sub Stream 1	1280 *720@30fps 720*480@30fps
Sub Stream 2	352*288@30fps
Sub Stream 3	/
Tri Stream	1280 *720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps
IE Brower	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Telefone inteligente	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Função de AI	
Análise inteligente	Mascaramento, Detecção de movimento ,Área de interesse, Linha Virtual , Invação de Perimetro
Recursos da câmera	
Dia/Noite	Cor/ B&W (IR-CUT)
Config de imagem	Saturação/Brilho/Contraste /Nitidez, Espelho, 3D NR , Balanço de Branco, FLK(Control de Cintilação), Adulteração de Vídeo, HLC, Distorção
Cor completa	/
Padrão do corredor	Sim
Modo Defog	Sim
ROI	Sim
BLC	Sim
WDR	HDR: 120dB
Detecção de movimento	Sim
Mascaramento de Privacidade	3 Zona Retangular
Modo de gravação	NVR/CMS/Web
Idioma	Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Búlgaro, Polonês, Árabe, Alemão, Russo, Francês, Coreano, Português, Japonês, Turco, Espanhol, Hebraico, Italiano, Nederlands, Tcheco,Vietnamita
Interface	
Áudio	Entrada/saída de áudio opcional
Alarme	Entrada/Saída opcional de 1 Canal
Slot de cartão SD	Externo opcional, suporte máximo de 512GB
RS485	/
Geral	
Case/Nível de proteção	Metal , IP67
Suporte anti-corte	Sim
Filtro de corte IR	Sim
Temperatura da Operação	-20°C~+60°C RH95%Max
Temperatura de armazenamento	-20°C~+60°C RH95%Max
Fonte de energia	DC12V±10%, 1100mA
Dimensão	179(W) x 94(H) x 93(D)mm
Peso	1,4Kgs